



| Technische Daten - Specifications | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | F-21 DSX | F-23 BS | F-23 DSX | |
| Arbeitshöhe | 21,50 m / Stützen | 22,50 m / Stützen | 23,00 m | Working height |
| Plattformhöhe | 19,50 m | 20,50 m | 21,00 m | Platform height |
| Tragfähigkeit | 750 kg | 450 kg | 1.000 / 800 kg | Load capacity |
| Eigengewicht | 11.990 kg | 10.290 kg | 14.800 kg | Weight |
| Transporthöhe | 2,88 m | 2,89 m | 3,92 m | Transport height |
| Plattförmmaße | 4,50 x 2,30 m | 3,98 x 1,19 m | 5,35 x 2,50 m | Platform dimensions |
| Plattformverlängerung | 2,50 m | 1,50 m | 2,20 m (hydr.) | Platform extension |
| Gesamtbreite | 2,44 m | 1,20 m | 2,51 m | Overall width |
| Gesamtlänge | 4,84 m | 4,49 m | 5,77 m | Overall length |
| Max. Steigfähigkeit | 35 % | 20 % | 35 % | Gradeability |
| Wenderadius | 4,90 m (außen) | 4,04 m (außen) | 6,00 m (außen) | Turning radius |
| Antrieb | Diesel | Batterie | Diesel | Drive |
| Fahrwerk | Allrad | | Allrad | Carrier |

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 · SCC*